



U-1023 lak

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Označení výrobku:	U-1023 lak
Číslo výrobku:	Alkyd-olej-uretan lak na dřevo
Barevný odstín:	U-1023
Stupeň lesku:	transparent
Surovinová báze:	dle podkladu dřeva stupeň 10-25
Ředidlo:	alkydomá přiskyřice s přísadou uretanizovaných olejů a vosků
Použití:	připraven k aplikaci
	dřevo, dřevotřískka, korek, okna, chaty, dřevěné domky, podlahy apod
	venkovní použití pouze u barevných odstínů bezbarvý je pouze do interieru
	na nové dřevo se doporučuje napouštědlo proti dřevokaznému hmyzu

II. TECHNICKÉ ÚDAJE

Dodavatelská viskozita:	80s z pohárku 2mm po zatřepání
Obsah netěkavých látek:	min. 45-50% -váhově
Hustota:	0,800 g/ml
Zasychání:	zaschlý do 24-48 hodin
Skladovatelnost:	24 měsíců v originálním obalu při teplotě +5 až +25 °C (NESMÍ ZMRZNOUT)

III. ÚDAJE O ZPRACOVÁNÍ

Možnosti zpracování:	nanáší se válečkem, štětcem nebo stříkáním a máčením
Příprava laku:	dobře zamíchat protřepat
Podklad:	dřevo
Pracovní viskozita:	80s / 20 °C – 2mm pohárek
Tloušťka vrstvy:	30 um
Vydatnost:	cca 9-10 m ² / kg při jednom nátěru



U-1023 lak

III. ÚDAJE O ZPRACOVÁNÍ:

Teplota zpracování: +5 až + 35°C při vlhkosti dřeva max 12%

Schnutí: +20°C/vrstva 30um/

Prach: 30 minut dle savosti podkladu

Dotek: 60 minut

Zaschlý: 48 hodin

Parametry nanášení: většinou štětcem popřípadě stříkáním

Upozornění:

Výrobek není určen pro přímý styk s potravinami.

Bezpečnost práce:

Není hořlavou kapalinou. Při práci nepředstavuje žádné nebezpečné riziko. ohně. Zajistěte účinné větrání a používejte vhodné ochranné pracovní pomůcky. Udržujte zásady osobní hygieny. Ukládejte mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob.

První pomoc:

Není specifikován jako nebezpečná látka.

Likvidace obalů:

Číslo odpadu: O-ostatní.

Firma je zapojena v systému obalového odpadu EKOKOM č. EK-F00030575

Prázdné obaly odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.

Původci odpadu oprávnění k podnikání musí nakládat s odpady v souladu se zákonem.